

# ICONOS-Düsen Schlauch

## Die Feuergefahren

Feuerlöscher- und Kühlprävention bei :

- Explosionsgefahr durch Feuer in der Nähe von Tankanlagen und Industriegebäuden
- Brandgefahr an Aussenleitungen in der Produktion von Raffinerien und Chemiewerken.
- Fahrzeugentladung von brennbaren Stoffen
- Brandlöschung in Dörfern und Städten zum Nebengebäudeschutz
- 



**Wirksam schützen bei Brand- und Gasgefahr im Katastropheneinsatz. Schutz von Leben und vor Schäden in Millionenhöhe**

## Unsere Lösung

### Der Düsen Schlauch

- Platzsparend auf dem FW-Fahrzeug
- Einfach und schnell installiert!
- Beliebig verlängerbar je nach Düsen-Bestückung und Pumpenkapazität
- Überall einsetzbar, beliebig verlegbar da selbststabilisierend
- 20 -8500 L Wasserdurchsatz je nach Schlauchtyp und Düsenbestückung



## Technische Angaben und Vorteile

- D-Düsen Schlauch** Durchmesser 25 mm, 20 m lang, STORZ-Stutzen , Blindkupplung, Düsen aus Kunststoff  
**C-52 Düsen Schlauch**, 20m, beidseitig gummiert, säure-und chemiekalienbeständig, 25 Düsen 3 oder 4 mm, Blindkupplung  
**B-75 Düsen Schlauch**, 20m, beidseitig gummiert, säure-und chemiekalienbeständig, 25 Düsen 6 mm Edelstahl, Blindkupplung  
**F-150 Düsen Schlauch**, 20m, beidseitig gummiert, säure-und chemiekalienbeständig, 25 Düsen 15 mm, Blindkupplung

- Einsatz als Wasserwand oder Fläche  
 Bekämpfung von Wald und Flächenbränden  
 Niederschlagung von schweren Gasen  
 Verhinderung von Brandausbreitung durch Verlegung in Brandschneisen  
 Kühlung und Nasshalten von Objekten  
 Aufnahme von Strahlungswärme -dadurch Einsatzerleichterung



©Copyright Texte und Bilder b. MCI Marketing Services

**Preise auf Anfrage!**